

CATÁLOGO DE PRODUCTOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Fregaderos comerciales y soluciones en agua potable para escuelas.



EL MEJOR DE LA CLASE

Elkay® establece el estándar en las escuelas al brindar soluciones que acercan el agua fresca y filtrada a los alumnos y colaboradores. Nuestra gama de productos de grado comercial es compatible con todas las necesidades de plomería de tu instalación educativa, por lo que obtienes una solución completa de la marca en la que confías.



HIGIENE

Contamos con opciones Manos
Libres de suministro de agua fabricadas con materiales antimicrobianos que evitan la propagación de gérmenes.



DISEÑO SUSTENTABLE

Las soluciones ecológicas están hechas con materiales reciclados y reciclables, y están aprobadas por BREEAM, la autoridad líder en eficiencia energética de productos.



SOLUCIONES EN FILTRACIÓN

Las estaciones llenadoras de botellas con filtro y los bebederos proporcionan agua potable más limpia y saludable.



ACCESIBLE PARA TODOS

Cumple con la norma ADA (Americans with Disabilities Act), que es el estándar dorado que ofrece nuestro producto a los usuarios con discapacidades físicas o visuales.

*Cumple con la norma ADA cuando se instala correctamente.



ECOLÓGICOS

Soluciones selectas que reducen el uso de energía y el desperdicio de plástico para mantener las escuelas ecológicas.



RESISTENCIA ANTIVANDÁLICA

Las características a prueba de manipulaciones soportan el uso intenso y los intentos de abuso.

En portada:

Arriba: Estación llenadora de botellas con bebedero LZOOTL8WSLK; Abajo a la izquierda: Fregadero DRKR22202LM; Abajo a la derecha: Estación llenadora de botellas LK4420BF1UDBBLU





AGUA DONDE QUIERA QUE SE NECESITE

Desde fregaderos en las aulas hasta estaciones llenadoras de botellas, Elkay tiene soluciones para cada espacio.



LO QUE HACE DIFERENTE A ELKAY

- Algunas de nuestras unidades incluyen Green Ticker™, un contador que informa a los usuarios de la cantidad de botellas de plástico PET de 500 ml que evitaron usarse y tirarse a la basura
- Somos el primer fabricante en utilizar refrigerantes con una relación de potencial de agotamiento de la capa de ozono (ODP) del 0%
- Nuestro equipo supera todos los estándares de eficiencia energética
- Muchos componentes son fabricados con contenido reciclado, incluidos acero inoxidable, acero galvanizado, latón y cartón corrugado (empaquetado)
- El empaquetado del producto y la mayoría de nuestros componentes son reciclables

SOLUCIONES EN FREGADEROS

Fabricados con acero inoxidable Tipo 304 y 316, nuestros fregaderos de alta resistencia son ideales para el lavado de manos y la realización de múltiples tareas en entornos escolares. Son fáciles de limpiar y extremadamente

ADA



LRAD252155

Tamaño general (LxAxP) Tamaño de la tarja (LxAxP)

Agujeros para grifo

Tipo de instalación Espacio mínimo requerido

Norma ADA Otras dimensiones



63.5cm x 54cm x 14cm

53.5cm x 38.5cm x 13.5cm

1, 2, 3, 4, MR2

Empotrado

30"

4", 5", 6", 6-1/2"



ELUHAD211555PD

Tamaño general (LxAxP) Tamaño de la tarja (LxAxP)

Calibre

Tipo de instalación Espacio mínimo requerido

Norma ADA

Conoce más

Otras dimensiones

(g) 59.5cm x 46.5cm x 13.5cm

53.5cm x 38.5cm x 13.5cm

Bajo encimera

27"

4-1/2" y 5"

DRKAD222055

Tamaño general (LxAxP)

Tamaño de la taria (LxAxP) Agujeros para grifo

Calibre

Tipo de instalación Espacio mínimo

requerido Norma ADA

Otras dimensiones



56cm x 49.5cm x 14cm

34.3cm x 40.5cm x 13.5cm

2, 2FRM, 2LM, 4, FR4

18

Empotrado

27"

4", 4-1/2", 5", 6" y 6-1/2"

Conoce más

Conoce más







DISEÑO SUSTENTABLE

🗑 SOLUCIONES DE FILTRACIÓN









RESISTENCIA ANTIVANDÁLICA

USO GENERAL



DLR252210

Tamaño general (LxAxP) Tamaño de la tarja (LxAxP)

Agujeros para grifo Calibre

Tipo de instalación Espacio mínimo requerido Norma ADA

63.5cm x 55.8cm x 26.5cm 53.5cm x 38.5cm x 25.5cm 1 2 3 4 MR2

18

Empotrado 30'

Conoce más



CHSP1716C

Tamaño de la

(LxAxP)

grifo

Tamaño general



42.5cm x 39.5cm x 33cm

tarja (LxAxP) Agujeros para

Calibre Tipo de instalación Espacio mínimo requerido

30.5cm x 23.5cm x 15cm

Comercial Λ

18

No

Norma ADA Conoce más



CHSP1716LRSC





Tamaño general (LxAxP) Tamaño de la tarja (LxAxP)

Agujeros para grifo Calibre Tipo de instalación

Espacio mínimo requerido Norma ADA

42.5cm x 39.5cm x 33cm 30.5cm x 23.5cm x 15cm

20 Comercial

0

Nο

Conoce más

DE SERVICIO



ESSB2520C



Agujeros para grifo Calibre

Norma ADA No

Conoce más



SOLUCIONES EN GRIFERÍA

Diseñados como aplicaciones estándar para en una amplia gama de modelos para adaptarse a cualquier configuración.





LKD208513LC

Tipo de chorro Tipo de manija

Cartucho

Acabado Norma ADA

Conoce más



Cuello de ganso Palanca de 2.6" Disco de cerámica a ¼ de vuelta (fría) Cromo (CR)



LKD2439C

Tipo de chorro Tipo de manija

Cartucho

Acabado Norma ADA

Conoce más



Tubo de arco Palanca de 2.6"

Disco de cerámica a ¼ de vuelta Cromo (CR)



LK1141A

Tipo de chorro Tipo de manija Acabado Norma ADA

Conoce más



Boguilla + otros Botón de empuje Cromo (CR)




DISEÑO SUSTENTABLE

SOLUCIONES DE FILTRACIÓN

& NORMA ADA

ECOLÓGICOS





LKF413945RS

Tipo de chorro Tipo de manija Cartucho Acabado Norma ADA

Conoce más



Chorro fijo Palanca remota Disco de cerámica Cromo (CR) Sí



Tipo de manija Cartucho Acabado

> Norma ADA Conoce más

LKD2423BHC

Tipo de chorro



Cuello de ganso Palanca de 4" Disco de cerámica a 1/4 Cromo (CR)

SOLUCIONES EN AGUA POTABLE

Construidas para áreas concurridas en edificios escolares, nuestras soluciones confiables brindan acceso a agua más limpia y saludable para los estudiantes y el personal. Algunos de nuestros productos de filtración están certificados por NSF International para reducir el plomo, el cloro y otros contaminantes; se proporciona agua fresca y filtrada para que los alumnos y colaboradores

ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLAS



VRC8WS2K

Tamaño general (LxAxP) Opciones de enfriamiento Potencia

Activación

Características

Norma ADA

Conoce más





45.5cm x 47cm x 98.5cm

30 LPH

220V/50Hz

Activación por botón con resistencia antivandálica tanto para el llenador de botellas como para el bebedero

Green Ticker, fluio

laminar, drenaje real resistencia antivandálica



EZS8WSLK

Tamaño general (I xAxP) Opciones de enfriamiento Potencia

46.5cm x 48cm x 99cm

30 LPH

115V/60Hz

Activación

Conoce más

(llenador de botellas) diseñada para un fácil uso; activación por barra de empuje de fácil uso con resistencia antivandálica (boquilla)

Activación por sensor

Antimicrobiano, Green Ticker, manos libres, flujo Características laminar, drenaje real

Norma ADA



EZO8WSLK

Tamaño general (I xAxP) Opciones de enfriamiento Potencia

Activación

Características

Norma ADA

Conoce más



47cm x 48cm x 99.5cm

30 LPH

115V/60Hz Activación por sensor

(estación llenadora de botellas y boquilla) diseñada para un fácil uso Manos Libres


Antimicrobiano Green Ticker, manos libres, flujo laminar, drenaje real



















VRCTL8WSK

Tamaño general (LxAxP) Opciones de enfriamiento Potencia

Activación

Características

Norma ADA

Activación por sensor (estación llenadora de botellas y boquilla) diseñada para un fácil uso manos libres; emparejado con activación por barra de empuje de fácil uso con resistencia antivandálica (boquilla)

Antimicrobiano, Green Ticker, manos libres, flujo laminar, drenaje real

91.5cm x 47cm x 98.5cm

115V/60Hz

Conoce más



EZOTL8WSLK

Tamaño general (LxAxP) Opciones de enfriamiento Potencia

Activación

Activación por sensor (estación llenadora de botellas y boquilla) diseñada para un fácil uso manos libres; emparejado con activación por barra de empuje de fácil uso con resistencia antivandálica (boquilla)

93.5cm x 48cm x 99.5cm

115V/60Hz

Antimicrobiano, Green Ticker, manos Características libres, flujo laminar, drenaje real

Norma ADA

Conoce más



EZOOTL8WSLK

Tamaño general (LxAxP) Opciones de enfriamiento Potencia

Activación

Características

Norma ADA

Conoce más









93.5cm x 48cm x 99.5cm

30 LPH 115V/60Hz

Activación por sensor (estación llenadora de botellas y boquilla) diseñada para un fácil uso manos libres

Antimicrobiano, Green Ticker, manos libres, flujo laminar, drenaje real

AGUA PARA BEBER DONDEQUIERA QUE SE NECESITE

Desde estaciones llenadoras de botellas hasta bebederos y fuentes de agua, nuestros productos de suministro de agua potable ofrecen la solución definitiva para su entorno educativo.



BEBEDEROS



EMABF8L

Tamaño general (LxAxP) Opciones de enfriamiento

Potencia

Activación

Características

Norma ADA

46cm x 47.5cm x 52.5cm

30 LPH

115V/60Hz

Barra de empuje mecánica que proporciona agua incluso durante apagones

Boquilla de seguridad Flexi-Guard®, Filtro

(F)

VRCGRN8

(LxAxP) Opciones de enfriamiento

Potencia

Norma ADA

Conoce más

Tamaño general

115V/60Hz

Activación

Características



(LxAxP) Opciones

mecánica que proporciona agua incluso durante apagones

45.5cm x 47cm x 52.5cm

30 LPH

Barra de empuje



Tamaño general

Potencia

Activación

Conoce más

Resistencia antivandálica



de enfriamiento

Barras de empuje electrónicas en boquilla para una fácil activación

30 LPH

Boquilla Flexi-Guard® Características

Norma ADA




Tamaño general (LxAxP) Opciones

Potencia

Activación

Características

Norma ADA



Unidades con activación por sensor diseñada para

un fácil uso y una higiene mejorada

Manos libres

Sí

Conoce más

Conoce más





A DISEÑO SUSTENTABLE

🗑 SOLUCIONES DE FILTRACIÓN

& NORMA ADA

EXTERIORES

(§) ECOLÓGICOS

46.5cm x 48.5cm x 50.5cm



RESISTENCIA ANTIVANDÁLICA



VRCTL8SC

Tamaño general (LxAxP) Opciones de enfriamiento Potencia

Activación incluso durante apagones

Características



92cm x 47.5cm x 69cm

30 LPH

115V/60Hz

Activación mecánica por botón de empuje en boquilla que continúa proporcionando agua

Resistencia antivandálica

Norma ADA

Conoce más

7



EZOSTL8LC

Tamaño general (I xAxP) Opciones de enfriamiento

Activación

Potencia

Características Norma ADA

93.5cm x 48cm x 64cm

30 LPH

Unidades en dos niveles con activación por

Manos libres Sí

Conoce más



Tamaño general (LxAxP) Opciones

115V/60Hz

sensor diseñada para un fácil uso y una higiene mejorada





Potencia

Botón frontal mecánico Activación

> Acero inoxidable tipo 316, resistencia antivandálica

Norma ADA

Características

de enfriamiento





Sin refrigeración

No se requiere energía eléctrica

en boguilla

Flujo laminar

Conoce más

ACCESSORIOS



WSP35000

Tamaño general (LxAxP) Certificaciones





28cm x 14cm x 47.5cm

Conoce más







PLANIFIQUEMOS TU SIGUIENTE PROYECTO

Para obtener todas las herramientas y recursos que necesitas, visita latam.elkay.com

Contáctanos en latam@elkay.com

LZS8WSLK Estación Llenadora de Botellas

Certificaciones

Continuamente ponemos a prueba nuestros productos bajo altos estándares internos. Muchos de ellos, además, son probados y certificados con una o más de las siguientes certificaciones independientes. Consulta los listados de productos individuales para obtener más información.

















Construido en **Estados Unidos**

Con 100 años de experiencia, Elkay utiliza materiales de primera calidad para construir fregaderos y soluciones en los Estados Unidos.



