ELKAY®

productos comerciales

Elkay presenta…
Nuestra primera fuente arquitectónicas que forma parte del listado GreenSpec®.

GreenSpec® LISTED
www.GreenSpec.com

- Más del 55% de ahorro de energía
- Reducción del consumo de agua en casi un 40%.
- Reducción del consumo de refrigerante en casi un 20%.
- Producido con un 60% de acero inoxidable reciclado.

*Desempeño superior al promedio en el mercado.

Descubre el preferido de los profesionales.™

La opción responsable… ¡De Elkay!

La innovadora serie de fuentes arquitectónicasde Elkay ERPBGRN consume menos agua, tiene un consumo más eficiente de energía y utiliza menos refrigerante que cualquier otro bebedero con enfriador disponible en el mercado. Principalmente, está construido con un 60% de acero inoxidable reciclado; el modelo ERPBGRN se fabrica sin pinturas ni recubrimientos, evitando así las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV). Esta fuente arquitectónica cuenta con un enfriador de alto rendimiento para suministrar agua potable fría a bajo costo. Además, cuenta con una boquilla de flujo módico, lo que reduce la cantidad de agua que se va por el drenaje. Con estos beneficios, aunado al alto contenido altamente reciclable, el modelo ERPBGRN es la solución más estética y responsable posible.

Modelo	Diseño
ERPBGRNM8	Un solo bebedero con enfriador remoto ECH8GRN
ERPBGRNM28K	Dos niveles de bebederos con enfriador remoto ECH8GRN
ERPBGRNM28RAK	Dos niveles de bebederos (niveles invertidos) con enfriador remoto ECH8GRN
ECH8GRN	Enfriador remoto

ERPBGRNM8K

ERPBGRNM28K

ECH8GRN Enfriador

FILTRO (OPCIONAL)

Características + Beneficios

- Parte del listado GreenSpec®, ¡único en la industria!
- Más del 55% de ahorro de energía.
- La boquilla antivandálica StreamSaver™ reduce el flujo del agua hasta en un 40% sin dejar de proporcionar un buen sorbo de agua refrescante.
- Reducción del consumo de refrigerante en casi un 20%.
- Producido con un 60% de acero inoxidable reciclado.
- Diseño libre de plomo, el sistema de agua está libre de partes de latón con plomo.
- El diseño sin barreras ADA cumple con los requerimientos de la norma ADA (Ley estadunidense a favor de personas discapacitadas) cuando se instala adecuadamente.
- Tarja contorneada para minimizar las salpicaduras.
- El regulador de la altura del chorro produce un chorro constante de 20 a 105 psi.
- La cubierta removible de la rejilla de ventilación frontal cubre el sistema de refrigeración y la plomería.
- Acabado satinado de acero inoxidable (estándar).

♦ *Desempeño superior al promedio en el mercado.*

THIRD PARTY CERTIFIED TO NSF/ANSI 61

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER

GreenSpec® LISTED www.GreenSpec.com

Assembled in the USA

ELKAY®

Información del distribuidor Elkay:

Información de contacto :
Página de internet: elkay.com
Oficina Central 630.574.8484
Atención al cliente:
01 800 73 78 455

2222 Camden Court
Oak Brook, Illinois 60523

© 2016 Elkay
INTL-4708S